

Gjengestenger syrefast A4-80 1.4404 (316L)



Helgjenget stang (HGS) til teknisk montasje.

Lagerprogram:

M16-M33 x 1000

M16-M33 x 2000

M16-M33 x 3000 Øvrige lengder kappes på ordre.

Teknisk informasjon:

Helgjenget stang (HGS) i syrefast stål A4-80 kval. EN 1.4404 (AISI 316L). Gjenger er kaldvalset.

Ultførelse og mekaniske egenskaper iht. DIN 976, ISO 898-1:2013 og NS-EN 3506

Dimensjon:	Spenningsareal mm ² , A _s	Flyt, Rp 0,2 N/mm ² Min	Brudd, Rm N/mm ² f _u	Forlengelse % A ₅	Vekt Kg/m
M16x2,0	157	600	800	12	1,34
M20x2,5	245	600	800	12	2,1
M24x3,0	353	600	800	12	3,0
M30x3,5	561	600	800	12	4,70
M33x3,5	694	600	800	12	5,55

Dimensjoneringsguide fås på forespørsel eller lastes ned på www.pretec.no.

Tilbehør:

Mutter: iht. DIN 934-A4-80

Skive: iht. DIN 125/ISO 7089 A4

Isolasjonsskive: iht. DIN 125 Polyamid

Hylser M16-M33 B1000 A4