

# CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

## Type / Typ CF

Nose


Nase

Nez

Reaction Leg

Stütznocken

Jambe de réaction



Anti-rotation device

Losdrehsicherung

Dispositif d'anti-rotation

Bolt Hole

Schraubenloch

Trou de boulon

Approvals  
Zulassungen  
Homologations



Ref: CF\_MAR17

| Product Code<br>Artikelnummer<br>Code Produit | 8.8 Bolt<br>Schraube 8.8<br>Boulon 8.8 | Torque (for unlubricated bolts)*<br>Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)*<br>Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)* |
|---|--|--|
| CF12  | M12                                    | 90 Nm  |
| CF16  | M16                                    | 240 Nm   |
| CF20  | M20                                    | 470 Nm   |

| Product Code | Grd. 5 / A325 Bolt | Torque (for unlubricated bolts)* |
|--------------|--------------------|----------------------------------|
| LCF050       | 1/2"               | 66 ft lb                         |
| LCF062       | 5/8"               | 177 ft lb                        |
| LCF075       | 3/4"               | 347 ft lb                        |

**CF combinations with other Lindapter clamps** / CF-Kombination mit anderen Lindapter-Klemmen  
*Combinaisons CF avec d'autres crapauds de fixation Lindapter*

| Combination          | 8.8 Bolt | Torque* |
|----------------------|----------|---------|
| CF / A <sup>1)</sup> | M12      | 69 Nm   |
| CF / A <sup>1)</sup> | M16      | 147 Nm  |
| CF / A <sup>1)</sup> | M20      | 285 Nm  |
| CF / AF / AAF        | M12      | 90 Nm   |
| CF / AF / AAF        | M16      | 240 Nm  |
| CF / AF / AAF        | M20      | 470 Nm  |

| Combination          | Grd. 5 / A325 Bolt | Torque*   |
|----------------------|--------------------|-----------|
| CF / A <sup>1)</sup> | 1/2"               | 50 ft lb  |
| CF / A <sup>1)</sup> | 5/8"               | 108 ft lb |
| CF / A <sup>1)</sup> | 3/4"               | 210 ft lb |
| CF / AF / AAF        | 1/2"               | 66 ft lb  |
| CF / AF / AAF        | 5/8"               | 177 ft lb |
| CF / AF / AAF        | 3/4"               | 347 ft lb |

\* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.

\* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

\* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contacter Lindapter.

1) Also applies to Type B, BR, LR or D2.

1) Auch Typ B, BR, LR oder D2 ist möglich

1) S'applique aussi aux types B, BR, LR ou D2.

For safe working loads refer to [www.Lindapter.com](http://www.Lindapter.com)

Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten unserer Internetseite [www.Lindapter.de](http://www.Lindapter.de)

Pour les charges maximum applicables se reporter au [www.Lindapter.fr](http://www.Lindapter.fr)

**lindapter**®

Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England  
 Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | [www.Lindapter.com](http://www.Lindapter.com)

# CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

## Type / Typ CF

Nose


Nase

Nez

Reaction Leg

Stütznocken

Jambe de réaction



Anti-rotation device

Losdrehsicherung

Dispositif d'anti-rotation

Bolt Hole

Schraubenloch

Trou de boulon

Approvals  
Zulassungen  
Homologations



Ref: CF\_MAR17

| Product Code<br>Artikelnummer<br>Code Produit | 8.8 Bolt<br>Schraube 8.8<br>Boulon 8.8 | Torque (for unlubricated bolts)*<br>Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)*<br>Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)* |
|---|--|--|
| CF12  | M12                                    | 90 Nm  |
| CF16  | M16                                    | 240 Nm   |
| CF20  | M20                                    | 470 Nm   |

| Product Code | Grd. 5 / A325 Bolt | Torque (for unlubricated bolts)* |
|--------------|--------------------|----------------------------------|
| LCF050       | 1/2"               | 66 ft lb                         |
| LCF062       | 5/8"               | 177 ft lb                        |
| LCF075       | 3/4"               | 347 ft lb                        |

**CF combinations with other Lindapter clamps** / CF-Kombination mit anderen Lindapter-Klemmen  
*Combinaisons CF avec d'autres crapauds de fixation Lindapter*

| Combination          | 8.8 Bolt | Torque* |
|----------------------|----------|---------|
| CF / A <sup>1)</sup> | M12      | 69 Nm   |
| CF / A <sup>1)</sup> | M16      | 147 Nm  |
| CF / A <sup>1)</sup> | M20      | 285 Nm  |
| CF / AF / AAF        | M12      | 90 Nm   |
| CF / AF / AAF        | M16      | 240 Nm  |
| CF / AF / AAF        | M20      | 470 Nm  |

| Combination          | Grd. 5 / A325 Bolt | Torque*   |
|----------------------|--------------------|-----------|
| CF / A <sup>1)</sup> | 1/2"               | 50 ft lb  |
| CF / A <sup>1)</sup> | 5/8"               | 108 ft lb |
| CF / A <sup>1)</sup> | 3/4"               | 210 ft lb |
| CF / AF / AAF        | 1/2"               | 66 ft lb  |
| CF / AF / AAF        | 5/8"               | 177 ft lb |
| CF / AF / AAF        | 3/4"               | 347 ft lb |

\* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.

\* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

\* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contacter Lindapter.

1) Also applies to Type B, BR, LR or D2.

1) Auch Typ B, BR, LR oder D2 ist möglich

1) S'applique aussi aux types B, BR, LR ou D2.

For safe working loads refer to [www.Lindapter.com](http://www.Lindapter.com)

Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten unserer Internetseite [www.Lindapter.de](http://www.Lindapter.de)

Pour les charges maximum applicables se reporter au [www.Lindapter.fr](http://www.Lindapter.fr)

**lindapter**®

Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England  
 Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | [www.Lindapter.com](http://www.Lindapter.com)